



LIN300/LED - LIN300/DIM

Categorías: [Appliques Escayola](#), [Lineal](#), [Luz Directa e indirecta](#)

Catálogo: [Plaster Appliques Escayola](#)


CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones:	300 x 72 x 72 mm
Material:	Aleación especial escayola - INESPLAST
Otros/Características:	Incluye Tapa Cristal , Incluye Difusor Cristal
Driver y LED:	Tridonic, Incluido
Fuente de Luz:	LED 12W 1820LM , LED 16W 2520LM REGULABLE
Color Luz °K:	2700K, 3000K
Acabado/Color:	Blanco
Voltaje:	220-240v
Frecuencia:	50/60Hz
Conformidad Europea:	CE + Rohs



VARIACIONES:

Ref.:	Fuente de Luz:	Color Luz °K:
LIN300/LED.27	LED 12W 1820LM	2700K
LIN300/LED.30	LED 12W 1820LM	3000K
LIN300/DIM.27	LED 16W 2520LM REGULABLE	2700K
LIN300/DIM.30	LED 16W 2520LM REGULABLE	3000K





ineslam[®]
ILUMINACIÓN · BARCELONA

DATA SHEET / FICHA PRODUCTO