



## 620/LED - 620/DIM

**Categorías:** [Appliques Escayola](#), [Lineal](#), [Luz Directa e indirecta](#)  
**Catálogo:** [Plaster Appliques Escayola](#)


### CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Dimensiones:</b>	480 x 120 x 90 mm
<b>Material:</b>	Aleación especial escayola - INESPLAST
<b>Driver y LED:</b>	Tridonic, Incluido
<b>Fuente de Luz:</b>	<a href="#">LED 24W 3640LM</a> , <a href="#">LED 24W 3640LM REGULABLE</a>
<b>Color Luz °K:</b>	2700K, 3000K
<b>Color:</b>	Blanco
<b>Voltaje:</b>	220-240v
<b>Frecuencia:</b>	50/60Hz
<b>Conformidad Europea:</b>	CE + Rohs



### VARIACIONES:

Ref.:	Fuente de Luz:	Color Luz °K:
620/LED.27	LED 24W 3640LM	2700K
620/LED.30	LED 24W 3640LM	3000K
620/DIM.27	LED 24W 3640LM REGULABLE	2700K
620/DIM.30	LED 24W 3640LM REGULABLE	3000K





**ineslam**<sup>®</sup>  
ILUMINACIÓN · BARCELONA

DATA SHEET / FICHA PRODUCTO